



# **Guide d'entretien des acryliques mats**

# Guide d'entretien de l'acrylique mat

<b>Entretien spécifique de l'acrylique mat .....</b>	<b>3</b>
• Finition et garantie de l'acrylique mat.....	3
<b>Astuces d'entretien .....</b>	<b>4</b>
• À faire et ne pas faire.....	4
• Détachage .....	5

# Entretien spécifique de l'acrylique mat

Les acryliques mats confèrent à votre spa Lacus neuf une apparence distinctive, grâce au traitement unique de l'extérieur. Contrairement aux acryliques traditionnels, les acryliques mats requièrent un entretien spécifique pour conserver toute leur beauté.

## Finition et garantie des acryliques mats

- Garantie sur le fini acrylique de 24 mois suivant la livraison du spa.
- La garantie sur l'acrylique de Lacus s'applique aux défauts de fabrication et/ou de matière première. **Il est cependant important de noter que cette garantie ne s'applique pas à l'aspect mat de la surface de l'acrylique.**
- Le propriétaire du spa a l'entière responsabilité de conserver l'aspect mat de la surface de l'acrylique en l'entretenant correctement.

# Astuces d'entretien

Pour que vous puissiez conserver l'apparence mat de l'acrylique de votre spa pendant des années, veuillez suivre ces astuces d'entretien.

## À faire et ne pas faire

- N'utilisez pas de cire, de vaporisateurs de nettoyage ou de produits destinés aux acryliques ordinaires. Utilisez uniquement les produits créés spécifiquement pour les acryliques mats.
- N'utilisez aucun produit abrasif, même s'ils sont peu puissants. N'utilisez jamais de pâtes à polir, de produits de ponçage ni d'enduit.
- Ne nettoyez pas votre spa avec un tissu-éponge, un chiffon ou un essuie-tout. Ne frottez pas fortement l'acrylique, qui pourrait créer un point brillant sur l'acrylique et serait alors impossible à supprimer.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou polisseurs mécaniques.
- Utilisez des serviettes en microfibres imprégnés de produits nettoyants pour spa mat. Assurez-vous que



la serviette n'a pas de résidus de savon d'une utilisation précédente.

- N'utilisez pas de produits pour le spa qui contient du trichlore celui-ci n'étant pas compatible avec l'acrylique et l'endommagera.

## Détachage

En général, la meilleure méthode pour enlever la saleté et les débris consiste à utiliser une laveuse à pression. Nous suggérons aussi d'utiliser une buse en V sur la machine à pression. Il peut cependant arriver que vous ayez besoin de détacher rapidement une petite zone pour enlever de la sève ou des débris avant qu'ils n'endommagent la finition de l'acrylique. Dans ces situations, veuillez suivre ces recommandations.

Détachez les petites zones sales en vaporisant un nettoyant à acrylique mat sur un linge en microfibre. N'utilisez jamais un chiffon sec pour nettoyer le spa.



# Attention!

Avant d'utiliser un produit sur une zone visible, faites toujours un essai sur une zone camouflée.

## Équipements et fournitures de détachage

- N'utilisez pas de produits à base de vinaigre ou d'ammoniaque.
- Utilisez un mélange de 50% d'alcool et 50% d'eau désionisée.
- Un chiffon doux en microfibres destiné au nettoyage de l'acrylique mat.



## Instructions de détachage

Vaporisez un produit nettoyant pour acryliques mats sur un linge en microfibre. N'essuyez pas l'acrylique avec un chiffon sec, cela endommagera la finition.

- Laissez le chiffon humide sur la surface à nettoyer le temps que la tâche ramollisse.

- Essuyez la surface sans appuyer, en déplaçant le linge en microfibre d'avant en arrière. Évitez d'essuyer la surface en faisant des cercles, cela risquerait de marquer l'acrylique.
- Rincez la surface avec de l'eau claire, pour éviter que le produit ne tache à l'acrylique.
- Recommencez l'opération si nécessaire en évitant toujours les mouvements circulaires.



## **Enlever les déjections et les débris de la nature**

- Vaporisez d'abord la saleté avec de l'eau afin de dégager les débris non collés.
- Vaporisez ensuite la zone à nettoyer avec du nettoyant à acrylique mat ou un mélange composé de 50% d'alcool et 50% d'eau désionisée.
- Vaporisez le produit nettoyant sur un chiffon en microfibre .
- Essuyer l'acrylique sans appuyer pour enlever la saleté.